

INSTRUKCJA

czyszczenia oraz konserwacji powierzchni drewnianych zabezpieczonych lakierem ogniochronnym

Uniepal Drew Aqua 1-K

Poniżej zalecenia i wytyczne użytkowania podłóg, schodów oraz innych drewnianych elementów, które zostały zabezpieczone w/w lakierem.

1. Zalecane:
 - optymalna wilgotność powietrza w pomieszczeniach: 40-60 %,
 - temperatura powietrza w pomieszczeniach: 18-25 °C.
2. Powierzchnie pokryte lakierem należy zabezpieczyć przed zabrudzeniami np: żwirem, piaskiem, błotem, wodą itd. Pomocne może być zastosowanie mat ochronne, wycieraczek przed wejściami do pomieszczeń,
3. Wszelkiego rodzaju zabrudzenia czy większe zalania należy niezwłocznie usunąć.
4. Niedopuszczalne jest przerwanie ciągłości powłoki lakierniczej.
5. Powierzchnię uszkodzoną do warstwy surowego drewna należy odpowiednio zabezpieczyć, nie wolno dopuścić do kontaktu wody z uszkodzoną powierzchnią. Obowiązkowo należy odnowić powłokę lakierniczą.
6. Jeśli to możliwe, nie wskazane jest chodzenie w butach na wysokich obcasach.
7. Powierzchnię pod krzesłami na kółkach należy zabezpieczyć specjalnymi matami ochronnymi .
8. Wszelkie miejsca nacisku mebli na podłogę należy zabezpieczyć podkładkami filcowymi.
9. Konserwację podłogi należy przeprowadzić po ok. 8 -10 dni od lakierowania (w tym czasie następuje całkowite utwardzenie powłoki lakierniczej). Przed konserwacją należy gruntownie oczyścić powierzchnię zabezpieczoną.
10. Do czyszczenia używać wyłącznie środków przeznaczonych do pielęgnacji drewna lakierowanego i stosować je zgodnie z instrukcją.
11. Zaleca się na bieżąco utrzymywać czystość podłogi, schodów poprzez regularne zamiatanie, odkurzanie, czyszczenie oraz wycieranie.

Sporządzono: 01.12.2017 r.

PRZEDSIĘBIORSTWO
PRODUKCYJNO-HANDLOWE
"ADW" Sp. z o.o.
43-175 WYRY, ul. Zbożowa 2
tel. 032 218 71 85, fax 032 218 70 55

NIP: 646-032-37-88 NIP:UE6460323788 Nr KRS:0000164356

Wysokość kapitału zakładowego: 127 200,00 zł

Sąd Rejonowy w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

PRODUCENT MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH

IZOPLAST

MYCETOX

ZWILKOP

