

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH



Nr KDWU/1/2025

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego: **UNIDREW Impregnat ogniochronny do drewna i materiałów drewnopochodnych.**
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego: **impregnat ogniochronny.**
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
 - Impregnat jest przeznaczony do zabezpieczania przed działaniem ognia elementów budowlanych z drewna (z wyłączeniem drewna egzotycznego i drewna klejonego) i materiałów drewnopochodnych stosownych wewnątrz obiektów budowlanych.
 - Impregnat może być stosowany do zabezpieczania elementów z drewna o grubości nie mniejszej niż 12 mm, gdzie grubość oznacza najmniejszy wymiar przekroju elementu drewnianego.
4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu: **Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „ADW” Sp. z o. o., ul. Zbożowa 2, 43-175 Wiry.**
5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony: **Nie dotyczy**
6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:
 - a) **System 1**
7. Krajowa specyfikacja techniczna:
 - a) Krajowa ocena techniczna:

KRAJOWA OCENA TECHNICZNA NR ITB-KOT-2025/2882 wydanie 1

Jednostka oceny technicznej/ Krajowa jednostka oceny technicznej:

Instytut Techniki Budowlanej

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu:

Krajowy Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych Nr 020-UWB-3115/W

Jednostka Certyfikująca Wyroby ITB AC 020

8. Deklarowane właściwości użytkowe:


Deklarowane właściwości użytkowe	
Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Wymagania wg ITB-KOT-2025/2882 wydanie 1

Agresywność korozyjna roztworu wodnego impregnatu wobec stali	Mała, malejąca
Klasyfikacja w zakresie reakcji na ogień, klasa	B-s1, d0
Trwałość – odporność na działanie środowiska kategorii Z ₂ według EAD 350865-00-1106, określona: a) Zmianą wyglądu (spęcherzenia, spękania, złuszczenia) b) Zmianą właściwości ogniowych THR _{600s} , po cyklach przyspieszonego starzenia, % c) Szybkością wydzielania ciepła RHR _{30s,ave} , kW/m ²	Brak zmian wyglądu <20 ≤150
Emisja lotnych związków organicznych (VOC) – czas niezbędny do osiągnięcia stężeń substancji szkodliwych dla zdrowia, dni	≤28

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne ze wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał:

PRZEDSIĘBIORSTWO
PRODUKCYJNO-HANDLOWE
„ADW” Sp. z o.o.
43-175 Wry, ul. Zbożowa 2
tel. 32 218 71 85 fax 32 218 70 55
(10)

Wiceprezes Zarządu

mgr inż. Wojciech Dudek

Wry, 17.07.2025

.....
(imię i nazwisko, stanowisko)