

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

DECLARATION OF PERFORMANCE

DWU/2/2026

1. **Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:** **UNIEPAL-DREW AQUA KOLOR**
Unique identification code of the product:
2. **Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:** **Lakier UNIEPAL-DREW AQUA KOLOR przeznaczony jest do**
Intendent use/es: **stosowania jako wyrób zmniejszający palność, w celu poprawienia**
reakcji na ogień wyrobów budowlanych z drewna i wyrobów
drewnopochodnych, z wyłączeniem podłóg. Może być nakładany:
- **na dowolne podłoże drewniane (z wyłączeniem drewna**
egzotycznego), o grubości co najmniej 12 mm i gęstości co najmniej
450 kg/m³,
- **na dowolne podłoża drewnopochodne, o grubości co najmniej**
12 mm i gęstości co najmniej 630 kg/m³.
UNIEPAL-DREW AQUA KOLOR is intended to be used as a fire
retardant product to enhance the reaction to fire performance of
timber and timber based construction products, excluding floorings.
May be applied to:
- any timber substrates (excluding exotic timber), with a thickness
of at least 12 mm and a density at least 450 kg/m³,
- any timber based substrates, with a thickness of at least 12 mm and
a density at least 630 kg/m³.
3. **Producent:** **Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „ADW” Sp. z o.o.,**
Manufacturer: **ul. Zbożowa 2, 43-175 Wry, Poland**
4. **Upoważniony przedstawiciel:** **-**
Authorized representative:
5. **System(-y) oceny i weryfikacji stałości** **System 1**
właściwości użytkowych:
System/s of AVCP:
- 6a. **Norma zharmonizowana:** **-**
Harmonised standard:
- Jednostka lub jednostki notyfikowane:** **-**
Notified body/ies:
- 6b. **Europejski dokument oceny:** **ETA-18/0491 data wydania: 29/12/2025**
European technical assessment: **ETA-18/0491 issue date: 29/12/2025**
Jednostka lub jednostki notyfikowane: **1488; Certyficate: 1488-CPR-1228/W**
Notified body/ies:
7. **Deklarowane właściwości użytkowe:**
Declared performance/s:

Wymaganie Podstawowe 2 Bezpieczeństwo pożarowe: BWR 2 Safety in case of fire	Reakcja na ogień wyrobów budowlanych, z wyłączeniem podłóg, bez istniejących powłok Reaction to fire for construction products, excluding flooring, without existing coatings	B-s1, d0	EAD 350865-00-1106 „Fire retardant products”
Ogólne aspekty związane z właściami użytkowymi wyrobu: General aspects relating to the performance of the product	Trwałość: Durability:	Type X	EAD 350865-00-1106 „Fire retardant products”

8. **Odpowiednia dokumentacja techniczna lub** **-**
specjalna dokumentacja techniczna:
Appropriate technical documentation and/or
specific technical documentation:

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

W imieniu producenta podpisał(-a):
Signed for and on behalf of the
manufacturer:

Wojciech Dudek
Wiceprezes zarządu
Wiry, 14.01.2026
Name: Wojciech Dudek
Function: Vice President of the Board
At Wiry (PL) on 14 January 2026

Wiceprezes Zarządu

W Dudek
mgr inż. Wojciech Dudek

Koniec treści Deklaracji Właściwości Użytkowych/End of informations as required by Regulation (EU) no 305/2011

Dane dodatkową, dobrowolna informacja producenta wyrobu:
Additional data, information from the manufacturer of the product:

Badanie Test	Wynik badania Test result	Metoda badania wg normy: According to:
Ocena wyglądu - metoda wizualna General aspect of product – naked eye examination	Brak kożuszenia No skinning	PN-EN ISO 1513:2010
Zawartość składników nietlotnych [%] Non-volatile content [%]	78,5±2	PN-EN ISO 3251:2008
Oddziaływanie starzeniowe środowiska typu X General aspect for environmental use condition Type X	Brak spękań i złuszczenia No cracks or exfoliation	PN-EN ISO 3668:2001
Czas schnięcia powierzchniowego [min] Surface-drying time [min]	30 (at 23+/-2 °C)	PN-EN ISO 9117-3:2010
Zawartość lotnych substancji organicznych (LZO) volatile organic compounds content (VOC)	< 130 g/l	PN-EN ISO 11890-2:2013-06
Klasyfikacja NRO Materials with no or very limited contribution to fire (NRO rating)	Nierozprzestrzeniający ognia No contribution to fire	PN-B-02867:2013-06

PRZEDSIĘBIORSTWO
PRODUKCYJNO-HANDLOWE
„ADW” Sp. z o.o.
43-175 Wiry, ul. Zbożowa 2
tel. 32 218 71 85 fax 32 218 70 55
(10)

Wiceprezes Zarządu

W Dudek
mgr inż. Wojciech Dudek